





Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

TIANO



Profil LED TIANO Profile LED TIANO / LED-Profil TIANO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany przypodłogowy / przyschodowy – do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych i budynków komercyjnych indoor walkway lighting recessed profile for lighting residential compartments and commercial facilities / Sockel-Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Wohnungen und kommerziellen Gebäuden	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	MLECZNY milky / milchweiß
BASIC					TIANO PLEXI
☼ PMMA 95%	☼ PMMA 78%	☼ PMMA 51%	☼ PMMA 90%	☼ PMMA 83%	☼ PLEXI ?????
☼ PVC 88%	☼ PVC 68%	☼ PVC 44%			
☼ PC 92%	☼ PC 67%	☼ PC 36%			

Zaślepki do profilu LED TIANO (aluminium) End caps for LED profile TIANO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TIANO (Aluminium)

End caps for LED profile TIANO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TIANO (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß		SREBRNY silver / silber		BIAŁY white / weiß		SREBRNY silver / silber	
TIANO							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
							
DO ZABUDOWY for gipsum finish / zum Verputzen							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht				
							
				MAKSYM Maximum dissipated power DLA TEMPERATURY for temperature profile / für 55 °C 42 W			

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiletemperatur	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiletemperatur
55 °C	65 °C
42 W	52,5 W

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern