






Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED in
Profile LED / LED-Profil
SILEDA








Profil LED inSILEDA / LED-Profil inSILEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany, architektoniczny – do stosowania sufitowego i ściennego w wyfrezowanym otworze recessed architectural profile – to be used in ceilings and walls in the milled groove / Architektonisches Einlegeprofil – für Decken und Wände in gefräster Öffnung	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm


TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%

Zaślepki do profilu LED inSILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile inSILEDA (aluminum and plastic) /
Endkappen für LED-Profil inSILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
	

Dodatki Accessories / Zubehör

sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter
					

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
28 W	37,8 W