




Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

INSO



Profil LED INSO Profile LED INSO / LED-Profil INSO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	3 × 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych, domowych – oświetlenie architektoniczne – sufitowe, ścienne groove mounted profile – for lighting in offices, stores and homes – architectural lighting – ceiling- and wall-mounted / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Büroräumen, Verkaufsfächen und Wohnbereichen – architektonische Beleuchtung – für Decken und Wände	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	TRANSPARENTNY transparent / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
✦ PMMA 94%	✦ PMMA 73%	✦ PMMA 42%	✦ PMMA 81%	✦ PMMA 74%	✦ PC 87%
✦ PVC 85%	✦ PVC 55%	✦ PVC 28%			
✦ PC 91%	✦ PC 63%	✦ PC 29%			

Zaślepki do profilu LED INSO

End caps for LED profile INSO / Endkappen für LED-Profil INSO

	BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
ALU		
ABS		

Dodatkni Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	profil montażowy MODI mounting profile MODI / Zusatzprofil MODI	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur	
55 °C		65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
61,5 W	75 W	84 W	100 W