



Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED


Profile LED / LED-Profil

I6 / I10

I6

Profil LED I6 Profile LED I6 / LED-Profil I6

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 10 mm up to 10 mm / bis 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil szybowy/plexi – do mocowania i oświetlenia półek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych glass / plexi profile – for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Glas-/Plexiglasprofil. Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln	




Zaślepki do profilu LED I6 (aluminium) End caps for LED profile I6 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil I6 (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
Z PODPORĄ with support / mit Stütze				BEZ PODPORY without support / ohne Stütze			
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
6 mm							
8 mm							

Dodatk. Accessories / Zubehör

Profil FARI
Profil FARI / Profil FARI

1,0 m	10-0434-10
2,02 m	10-0434-20
3,0 m	10-0434-30



Profil LED I10 Profile LED I10 / LED-Profil I10

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil szybowy/plexi – do mocowania i oświetlenia półek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych glass / plexi profile – for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Glas-/Plexiglasprofil. Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln	

Zaślepki do profilu LED I10 (aluminium) End caps for LED profile I10 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil I10 (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
Z PODPORĄ with support / mit Stütze				BEZ PODPORY without support / ohne Stütze			
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
10 mm							

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED

Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen

DLA TEMPERATURY PROFILU

for temperature profile / für Profiltemperatur

55 °C

DLA TEMPERATURY PROFILU

for temperature profile / für Profiltemperatur

65 °C

I6 / I10

21 W

26,6 W